

Zuil ZLG-03



Montage van de zuil

voor zwakke wanden (bijv. gipsplaten o.i.d.) met hollewandpluggen

1. Bepaal de plaats voor de Sweezz. Houd rekening met de zijdelingse verplaatsing van de Sweezz (80 cm). De zuil komt dus wellicht niet midden tegen de wand.
2. Zorg voor een stabiele, niet verende ondergrond, waarop de zuil goed afsteunt.
3. Zet de zuil tijdelijk vast met een of twee schroeven (niet meegeleverd): let erop dat de zuil goed recht staat (waterpas).
4. Gebruik de zuil als boormal om de plaats voor de hollewandpluggen te bepalen (6 à 7 mm boor gebruiken).
5. Verwijder de tijdelijke schroeven en zet de zuil even weg.
6. Maak alle 12 gaten op maat voor de hollewandpluggen (8 mm) en plaats die in de gaten.
7. Plaats de zuil en zet de schroeven (met onderlegplaatjes) in de pluggen vast. Draai ze goed aan: de 'paraplutjes' zullen zich vastzetten achter de gipsplaat.
8. Controleer of de zuil goed op de ondergrond afsteunt en stevig vast staat.

Ophangen van het Sweezz frame aan de zuil

1. Hang de bovenste ophangsteun van de Sweezz tussen beide strips bij punt A.
2. Zet de sleufgaten van de onderste ophangsteun over de draadeinden bij punt B. Controleer de verticale positie (waterpas).
3. Zet de onderste steun vast met onderlegplaten en twee zelfborgende M10-moeren.
4. Controleer of de steun bij A helemaal in het frame zit.
5. Draai de twee stelbouten (inbus M10) bij punt A goed vast, zodat de steun klemt tussen de twee horizontale strips.

Monteren van de motor en gasveer

M.b.t de motor: die moet ondersteboven worden gemonteerd (met het elektrische deel boven). Dit heeft geen invloed op de goede werking van de motor.

M.b.t. de gasveer: die kan niet met de hand worden samengedrukt (een gasdemper wel).

Het dunne eind moet boven (zoals op de foto).

Tip: Zet het scherm (in de doos) op een tafel vóór de Sweezz. Bevestig het scherm vanuit de doos.

1. Druk de voorkant van het frame zover omhoog dat de gasveer kan worden geplaatst (als de ruimte het toelaat bij voorkeur met het dikke deel boven). Draai de bouten bij de draaipunten niet te vast.
2. Nu kan de gasveer wel worden samengedrukt, door met het volle gewicht aan de Sweezz te gaan hangen (hefboomwerking). Monteer het beeldscherm aan het frame volgens de montagehandleiding.
3. Plaats de motor zoals in de foto (draai de bouten niet te vast). De motor kan nu het scherm uit de doos tillen (er is eerst een stuk vrijloop tot de motor 'pakt').
4. De kabels kunnen door de bovenste kabelgoot en de staande buis van de Sweezz worden gevoerd.

